

MAU-70 Table Type P.A Amplifier



Specification

Type		Table Type P.A Amplifier	
정격출력	70W		
Input Sensitivity	MIC Channel 1~3	XLR Jack (MIC 1~3)	2mV / 600Ω
	AUX Channel 3	RCA Jack	250mV
Output Voltage & Impedance	Lo-Z	4Ω	15.5V
		8Ω	22V
	Hi-Z	70V	81.6Ω
		100V	166.6Ω
T.H.D	< 0.5%		
신호대 잡음비(S/N)	80dB		
주파수 특성	80Hz~20KHz +1.5 / -3dB		
USB Player	Type	USB+Mini SD Card Player with LED Display	
	주파수 특성	30Hz~20KHz	
사용전압	AC 220V / 60Hz		
소비전력	180W		
중량	5.5kg		
외형	292(W) × 88(H) × 235(D)mm		

Features

- 직관적이고 세련된 디자인을 가진 2구 사이즈의 2채널 파워 앰프
- XLR 입력과 스피콘 & 바인딩 포트 출력
- 출력, 신호, 클리핑 등 보호상태를 확인할 수 있는 전면 LED 패널
- Short, 과전류, DC 검출 등 보호 회로 내장
- 높은 댐핑 팩터와 극도로 낮은 THD로 섬세하면서도 단단한 출력 제공
- 내부 온도 상승에 따른 과열을 막기 위한 2개의 저소음 팬 장착
- 공연장, 강당, 교회, 다목적홀 등 다양한 프로사운드 현장에 높은 신뢰성 제공

Dimension

