

MW-9200 Wireless Receiver




Specification

Type	Wireless Receiver(900MHz , 2CH)
사용 주파수 범위	925.000~937.500MHz
RF 출력	10mW (±2dB)
Bandwidth	30MHz
오디오 주파수 특성	30Hz~20kHz (±2dB)
안테나 모드	True Diversity
S/N Ratio	> 96dB
T.H.D	< 0.3%
외형	MW-9200 : 420(W) x 51(H) x 182(D)mm
	MH-9000 : 51(φ) x 252(H)mm
	ML-9000 : 66(W) x 87(H) x 23(D)mm
중량	MW-9200 : 1.873kg
	MH-9000 : 303g
	ML-9000 : 125g

Features

- 900MHz UHF 주파수가변형2채널송수신기세트구성
- True Diversity 방식으로 원거리에서도 깨끗하고 명료한 사운드 재생
- 고휘도 LCD창으로 그룹, 채널, AF, RF, POWER, 배터리 잔량 등 다양한 정보 확인
- 편리하게 송수신 세팅할 수 있는 IR SYNC 기능과 수신기내 볼륨 조절 기능
- 개별 XLR 출력과 MIX OUT 출력, 확장안테나 연결 사용 가능
- 전용 랙마운트 내장

Dimension



MW-9200HH

2-Channel Hand Type Wireless Systems



- 900MHz 주파수 가변형 2채널 핸드마이크 세트 구성
- 수신기(MW-9200) + 핸드마이크(MH-9000x2) 시스템 구성

MW-9200BB

2-Channel Belt Type Wireless Systems



- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
- 수신기(MW-9200) + 벨트마이크(ML-9000 x2) 시스템 구성
- DHS-90(I) 추가하여 헤드셋 세트로 구성 가능(별매)

MW-9200HB

2-Channel Hand & Belt Type Wireless Systems



- 900MHz 주파수 가변형 2채널 벨트마이크 세트 구성
- 수신기(MW-9200) + 핸드마이크(MH-9000x1) + 벨트마이크(ML-9000x1) 시스템 구성
- DHS-90(I) 추가하여 헤드셋 세트로 구성 가능(별매)