

# DX-900 Power Amplifier



## Specification

Type	Power Amplifier
Stereo @8Ω	2 × 350W
Stereo @4Ω	2 × 450W
S/N Ratio(20Hz ~ 20kHz, 8Ω)	99dB
T.H.D (@8Ω, 1kHz)	0.5%
Frequency Response	20Hz ~ 20kHz @1W
Circuit Type	Class H
Damping Factor	>300 @ 8Ω
Control	Volume Control for Each Channel, Stereo / Parallel
	Low Cut, Crossover for 1&2 Channels
	NORMAL: Active, SIG, Signal / PRO: Protect(Clip)
Protection	Short Circuit, Auto Limite, Over Load AC/DC Protection
Power Supply	AC 220V, 50/60Hz
중량	11 kg
외형	483(W) x 88(H) x 334(D)mm

## Features

- 직관적이고 세련된 디자인을 가진 2구 사이즈의 2채널 파워 앰프
- XLR 입력과 스피콘 & 비인딩 포스트 출력
- 출력, 신호, 클리핑 등 보호상태를 확인할 수 있는 전면 LED 패널
- Short, 과전류, DC 검출등 보호 회로 내장
- 높은 댐핑 팩터와 극도로 낮은 T.H.D로 섬세하면서 단단한 출력 제공
- 내부온도 상승에 따른 과열을 막기 위한 2개의 저소음 팬 장착
- 공연장, 강당, 교회, 다목적홀등 다양한 프로사운드 현장에 높은 신뢰성 제공

## Dimension

