

DCM-5000

Conference System Main Controller



Specification

Type	Conference System Main Controller
Frequency Response	20Hz~20KHz
S/N Ratio	> 96dB
T.H.D	< 0.5%
Recording interface	USB
Unit interface	DIN-8 x 4 / RJ45 x 3 (group)
Center control interface	RS-232 (3P connector) x 1
Video switching interface	RS-232 (3P connector) x 1
Video interface(optional)	HDMI 4 x 1 (optional)
Camera Connection	6P Phoenix plug
Camera interface	USB x 1 / RJ45 x 1
Audio input	DIN-8 x 4 / RJ45 x 3 (group)
Audio output	Lotus(XLR) x 1
사용전압	AC110~220V / 50Hz
중량	4.5kg
외형	480(W)×265(D)×89(H)mm

Features

- DCM 회의용 시스템의 메인 컨트롤러
- 액정창을 이용하여 쉽고 빠르게 모드를 선택하여 정보 확인 가능
- FIFO : 동시 발언자수를 설정후 지정한 발언자수에 다르면 가장 먼저 켜진 마이크가 자동으로 OFF되어 발언자를 지속적으로 제어 가능
- LIMIT : 동시 발언자 수를 제한하여 켜진 마이크 숫자가 지정한발언자수에 다다르면, 차후에 발언할 사람은 기존 발언자 마이크가 OFF 후 발언이 가능
- FREE : 인원수에 제한 없이 모든 마이크의 사용 가능
- 최대 60대까지 회의용 마이크 사용 가능
- 10미터 기본 케이블 내장

Dimension

