

DFT-320 Line Array Speaker



Specification

Type		Line Array Speaker(2-Way Bi-Amp 4P)
드라이브 유니트	LF	2×8" Bass Drive
	HF	3" Compression
출력	LF	500W(RMS) / 2000W(Peak)
	HF	100W(RMS) / 400W(Peak)
SLP	LF	95dB / 122dB(Peak)
	HF	118dB / 137dB(Peak)
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H°×V°)		110° (H) × 10° (V)
임피던스		8Ω
입력		1±LF, 2±HF
Connector		2×Neutrik NL4 Speakon
인클로저		15mm 9-ply 자작나무
중량		28kg
외형		738(W)×250(H)×380(D)mm

Rear



Features

- 컴팩트한 사이즈이면서 강력한 음압과 높은 출력의 2-Way 라인어레이 스피커
- 듀얼 8인치 저음과 3인치 고음 드라이버의 균형 잡힌 조화로 높은 감도 구현
- 극도로 낮은 왜곡율과 110° × 10° 넓고 일정한 방사각 패턴
- 견고한 내구성과 스크래치 방지를 위한 자작나무 인클로저와 특수 강화 페인팅
- PUSH HOOK 스타일의 새로운 연결 방식 - 와이어가 없어 깔끔하며 시공 편의성 향상
- 0도에서 18도까지 2도씩 각도 조절이 가능하며 빠르고 편리한 리징 플라이 시스템
- 전용 탑프레임바(Grid)를 이용하여 플라이(별매)
- 4P Bi-Amp 설계 구조

Dimension

