

RX-10X Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	10" Bass Driver
유닛	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		200W
앰프 출력(Program)		400W
최고 출력(Peak)		800W
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		80° (H) × 50° (V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		97dB
Max. SPL		124dB
중량		15kg
외형		320(W) × 495(H) × 320(D)mm

Features

- 2-Way 150W(RMS) 출력
- 10" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 높은 출력과 강력한 음압 특성
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 넓은 주파수 응답과 낮은 왜곡을 설계 구조는 자연스럽게 발란스 높은 사운드 재생
- BRK-10 -자 브라켓과 함께 사용시 천정 및 벽면에 시공 용이
- 브라켓 및 스탠드 등 고정 설치시 각도 조절을 위한 두개의 더블 미운팅 스탠드 폴(pole)
- 회의실, 세미나실, 소예배실, 카페 등에 메인 스피커로 강당, 공연장, 대예배실등에 서브 스피커로 다목적 사용

Dimension

