

# MLA-1201XD Loudspeaker



## Specification

Type		Loudspeaker (3-Way)
드라이브 유닛	LF	12" Bass Driver
	MF	3" Compression Driver
	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		600W
앰프 출력(Program)		1200W
최고 출력(Peak)		1800W
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H°×V°)		70° (H) × 40° (V) (회전가능한 혼)
임피던스		8Ω
Crossover		2.5kHz (Passive)
Sensitivity(1W/1m)		99dB
Max. SPL		136dB
중량		40kg
외형		405(W) × 700(H) × 488(D)mm

## Features

- 3-Way 600W(RMS) 출력
- 12" Bass Driver + 3" Compression Driver + 1" Ultra Driver
- 높은 명료성과 직진성을 위하여 3인치 고음 위에 1인치 초고음 유닛 설계
- 강력하고 효율적인 티타늄(Titanium) 고음 드라이버와 네오디뮴(Neodymium) 유닛
- 회전 가능한 고음 혼 드라이버로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 음색 발휘
- 견고한 내구성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저와 1.2mm 스틸 그릴
- 플라이징 설치를 위한 M10 아이볼트와 2개의 마운팅 스탠드 폴
- 편의성을 위한 핸들 및 마운팅 스탠드 폴(Pole)
- 강당, 교회, 클럽, 라이브공연장, 이벤트홀 등 설치 환경에 포인트 소스 메인 스피커로 최적

## Dimension

