

# RX-8X Loudspeaker



## Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	8" Bass Driver
유니트	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		150W
앰프 출력(Program)		300W
최고 출력(Peak)		600W
주파수 응답		80Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 50° (V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		95dB
Max. SPL		120dB
중량		10kg
외형		280(W) × 440(H) × 265(D)mm

## Features

- 2-Way 150W(RMS) 출력
- 8" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 높은 출력과 강력한 음압 특성
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 넓은 주파수 응답과 낮은 왜곡율 설계 구조는 자연스럽게 발란스 높은 사운드 재생
- BRK-8 브라켓과 함께 사용시 천정 및 벽면에 시공 용이
- 브라켓 및 스탠드 등 고정 설치시 각도 조절을 위한 두개의 더블 미운팅 스탠드 폴(pole)
- 회의실, 세미나실, 소예배실, 카페 등에 메인 스피커로 강당, 공연장, 대예배실등에 서브 스피커로 다목적 사용

## Dimension

