

MLA-601 Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	6.5" Bass Driver
유니트	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		150W
앰프 출력(Program)		300W
최고 출력(Peak)		600W
주파수 응답		80Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 55° or 60° (V) (회전가능한 혼)
임피던스		8Ω
Crossover		2.5kHz (Passive)
Sensitivity(1W/1m)		92dB
Max. SPL		112dB
중량		8kg
외형		225(W) × 399(H) × 239(D)mm

Features

- 2-Way 150W(RMS) 출력
- 6.5" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 강력하고 효율적인 티타늄(Titanium) 고음 드라이브
- 컴팩트한 크기에서 나오는 다이내믹한 사운드
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 플라이잉과 브라켓 설치를 위한 M8 아이볼트
- 강당, 세미나실, 회의실, 예배실, 클럽, 로비 등 다양한 라이브 사운드 환경에 적용
- 전용 ㄷ자 브라켓 (BRK-8) 사용하여 편리하게 벽면에 부착 가능

Dimension

