

NDW-10Q Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	10" Bass Driver
유니트	HF	2" Compression Driver
정격 출력(RMS)		300W
앰프 출력(Program)		600W
최고 출력(Peak)		1200W
주파수 응답		65Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 50° (V) (회전가능한 혼)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		99dB
Max. SPL		126dB
중량		17kg
외형		346(W) × 510(H) × 346(D)mm

Features

- 2-Way 300W(RMS) 출력
- 10" Bass Driver+ 2" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 강력하고, 높은 출력과 감도, 음압 특성
- 강력하고, 높은 효율의 자력을 가진 네오디뮴(Neodymium) 마그넷 드라이브 유니트
- 회전 가능한 고음 혼 드라이브로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 사운드 발휘
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 견고한 내구성과 신뢰성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저
- 플라이잉 설치를 위한 M10 아이볼트와 편의성을 위한 핸들 및 마운팅 스탠드 폴(Pole)
- 회의실, 세미나실, 예배실, 카페, 로비, 강당, 발코니 등 다양한 라이브 사운드 현장에 적용

Dimension

