

MLA-881 Loudspeaker



Specification

Type	Loudspeaker (2-Way)	
드라이브 유닛	LF	2x8" Bass Driver
	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)	300W	
앰프 출력(Program)	600W	
최고 출력(Peak)	1200W	
주파수 응답	80Hz~20KHz(±3dB)	
지향각도(H° × V°)	90° (H) × 50° (V) (회전가능한 혼)	
임피던스	4Ω	
Crossover	2.5kHz (Passive)	
Sensitivity(1W/1m)	97dB	
Max. SPL	124dB	
중량	18kg	
외형	255(W) × 630(H) × 268(D)mm	

Features

- 2-Way 300W(RMS) 출력
- 2×8" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 높은 출력과 강력한 음압 특성
- 강력하고, 효율적인 티타늄(Titanium) 고음 드라이브
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 회전 가능한 고음 혼 드라이버로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 사운드 발휘
- 견고한 내구성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저와 1.2mm 스틸 그릴
- 플라이닝 설치를 위한 M10 아이볼트와 편의성을 위한 핸들 및 마운팅 스탠드 폴(Pole)
- 회의실, 로비, 강당, 교회, 카페, 발코니 등 다양한 환경에 라이브 사운드 환경에 최적

Dimension

