

# MLA-1202X Loudspeaker



## Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	12" Bass Driver
유니트	HF	2" Compression Driver
정격 출력(RMS)		400W
앰프 출력(Program)		800W
최고 출력(Peak)		1600W
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 60° or 80° (V) (회전가능한 혼)
임피던스		8Ω
Crossover		2.5kHz (Passive)
Sensitivity(1W/1m)		100dB
Max. SPL		130dB
중량		21.8kg
외형		396(W) × 622(H) × 377(D)mm

## Features

- 2-Way 400W(RMS) 출력
- 12" Bass Driver + 2" Compression Driver
- 높은 효율의 자력을 가진 네오디뮴(Neodymium) 마그넷을 사용한 유니트 적용
- 강렬한 퍼포먼스와 다이내믹한 사운드는 스테이지 모니터 사용시에도 뛰어난 음질 제공
- 회전 가능한 고음 혼 드라이버로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 음색발휘
- 견고한 내구성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저와 1.2mm 스틸 그릴
- 플라이닝 설치를 위한 M10 아이볼트와 2개의 마운팅 스탠드 폴
- 강당, 클럽, 교회, 라이브 공연장, 다목적홀 등 다양한 설치 환경에서 포인트 소스 메인 스피커로 최적

## Dimension

