

MLA-1501 Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	15" Bass Driver
유니트	HF	3" Compression Driver
정격 출력(RMS)		500W
앰프 출력(Program)		1000W
최고 출력(Peak)		2000W
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		80° (H) × 50° (V) (회전가능한 혼)
임피던스		8Ω
Crossover		2.5kHz (Passive)
Sensitivity(1W/1m)		100dB
Max. SPL		130dB
중량		32kg
외형		432(W) × 740(H) × 460(D)mm

Features

- 2-Way 500W(RMS) 출력
- 15" Bass Driver + 3" Compression Driver
- 강력하고 효율적인 티타늄(Titanium) 고음 드라이버와 네오디뮴(Neodymium) 유니트
- 패시브 크로스 오버 내장
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 회전 가능한 고음 혼 드라이버로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 음색발휘
- 견고한 내구성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저와 1.2mm 스틸 그릴
- 플라이닝 설치를 위한 M10 아이볼트와 편의성을 위한 핸들
- 강당, 교회, 클럽, 라이브공연장, 다목적홀 등 설치 환경에 포인트 소스 메인 스피커로 최적

Dimension

