

# RX-12X Loudspeaker



## Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	12" Bass Driver
유니트	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		300W
앰프 출력(Program)		600W
최고 출력(Peak)		1200W
주파수 응답		55Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 50° (V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		99dB
Max. SPL		129dB
중량		21 kg
외형		360(W) × 615(H) × 350(D)mm

## Features

- 2-Way 300W(RMS) 출력
- 12" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 웅장하며 풍부한 저음과 명료하고, 섬세한 고음의 완벽한 조화
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 견고한 내구성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저와 1.2mm 스틸 그릴
- 벽면 또는 천정 설치 시 용이한 M10 플리잉 아이볼트
- 브래킷 및 스탠드 등 고정 설치를 위한 마운팅 스탠드 폴(pole)과 편의성을 위한 핸들
- 강당, 세미나실, 교회, 클럽, 이벤트홀 등 다양한 환경에 포인트 소스 스피커로 최적

## Dimension

