

NDW-6.5Q Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	2 × 6.5" Bass Driver
유니트	HF	1.5" Compression Driver
정격 출력(RMS)		250W
앰프 출력(Program)		500W
최고 출력(Peak)		1000W
주파수 응답		70Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		100° (H) × 100° (V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		95dB
Max. SPL		115dB
중량		13kg
외형		202(W) × 576(H) × 233(D)mm

Features

- 2-Way 250W(RMS) 출력
- 2×6.5" Bass Driver + 1.5" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 강력하고, 높은 출력과 감도, 음압 특성
- 강력하고, 높은 효율의 자력을 가진 네오디뮴(Neodymium) 마그넷 드라이브 유니트
- 100° × 100° 광대역(무지향성)으로 넓은 공간이나 천장이 낮은 곳에서도 사각 없이 커버 가능
- 견고한 내구성과 신뢰성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저
- 플라이 설치용 M10 아이볼트와 편의성을 위한 핸들 및 마운팅 스탠드 폴(Pole)
- 회의실, 세미나실, 예배실, 카페, 로비, 강당, 발코니 등 다양한 중소규모 환경에 최적

Dimension

