

NDW-15Q Loudspeaker



Specification

| Type | | Loudspeaker (2-Way) |
|--------------------|----|-----------------------------|
| 드라이브 | LF | 15" Bass Driver |
| 유니트 | HF | 3" Compression Driver |
| 정격 출력(RMS) | | 500W |
| 앰프 출력(Program) | | 1000W |
| 최고 출력(Peak) | | 2000W |
| 주파수 응답 | | 55Hz~18.5KHz(±3dB) |
| 지향각도(H° × V°) | | 80° (H) × 40° (V) (회전가능한 혼) |
| 임피던스 | | 8Ω |
| Sensitivity(1W/1m) | | 101dB |
| Max. SPL | | 130dB |
| 중량 | | 26kg |
| 외형 | | 432(W) × 725(H) × 428(D)mm |

Features

- 2-Way 500W(RMS) 출력
- 15" Bass Driver + 3" Compression Driver
- 컴팩트한 크기이면서 강력하고, 높은 출력과 감도, 음압 특성
- 강력하고, 높은 효율의 자력을 가진 네오디뮴(Neodymium) 마그넷 드라이브 유니트
- 회전 가능한 고음 혼 드라이브로 수직, 수평 어떤 각도에서도 최상의 사운드 발휘
- 3인치 대구경 보이스 코일 적용하여 자연스러운 원음 재생
- 스테이지 모니터 사용 시에도 뛰어난 음질 제공
- 견고한 내구성과 신뢰성을 위한 18mm 강화 코팅 인클로저
- 플라이징 설치를 위한 M10 아이볼트와 편의성을 위한 핸들 및 마운팅 스탠드 폴(Pole)
- 강당, 교회, 클럽, 라이브, 이벤트홀 등 설치 환경에 포인트 소스 메인 스피커로 최적

Dimension

