

# SMS-35A Studio Monitor Speaker



## Specification

Type	Studio Monitor Speaker	
드라이브	LF	5" Kevlar Woofer
	HF	1" Silk Dome
출력	LF	20W(RMS) / 40W(Program)
	HF	15W(RMS) / 30W(Program)
주파수 응답	56Hz ~ 22kHz	
Max. SPL	100dB	
파워 앰프 방식	Class AB	
S/N Ratio	100dB typical A-weighted	
입력 임피던스	20k $\Omega$ Balanced, 10k $\Omega$ Unbalanced	
중량	5kg	
외형	176(W) × 252(H) × 195(D)mm	

## Features

- 2-Way 파워드 스튜디오 모니터 스피커
- 높은 신뢰성과 밸런스를 갖춘 1" 실크돔 (Silk Dome) 고음과 5" 케블라 저음 드라이버
- 넓은 사운드 영역과 부드러운 뛰어난 선명도를 제공하는 Waveguide 디자인
- 우수한 파워와 뛰어난 효율의 Class AB Bi-Amp 구성
- 방자형 디자인 구조로 자기장을 감쇄하여 주변기기에 영향을 최소화하여 데스크탑에 적합
- 스튜디오 모니터링 및 믹싱, 레코딩 등 전문 프로 오디오 및 미디어 인터페이스 환경에 최적

## Dimension

