

# RS-3600 Power Amplifier



## Specification

Type	Power Amplifier	
출력	Stereo @ 8Ω	1000W × 2
	Stereo @ 4Ω	1800W × 2
	Bridged Mono @ 8Ω	2000W
Frequency Response	20Hz~20KHz	
S/N Ratio(20Hz~20KHz, 8Ω)	> 99dB	
T.H.D(@ 8Ω, 1KHz)	< 0.03%	
Damping Factor	> 400 @ 8Ω	
Protection	Short Circuit, Thermal, Overheating, Open Delay	
사용전압	AC 200V, 50Hz	
중량	23.5kg	
외형	483(W) × 88(H) × 483(D)mm	

## Features

- 슬림한 2구 사이즈로 견고한 내구성을 가진 디자인
- XLR 입력과 스피콘, 바인딩 포스트 출력
- 과전류, 과열, 출력Short, DC 검출 등 완벽한 보호회로 내장
- 출력, 신호, 클리핑 등 보호상태를 확인할 수 있는 전면 LED 패널
- 높은 댐핑 팩터와 극도로 낮은 T.H.D로 섬세하면서 단단한 출력 제공
- 왜곡없는 주파수 재생 능력과 AC 전원 험 노이즈 제거를 위한 전원 기술
- 감도의 정밀한 컨트롤과 확실한 제어를 위한 전면 개인 컨트롤 스위치
- 내부온도 상승에 따른 과열을 막기 위한 2개의 팬과 터보 에어 쿨링시스템
- 무게감을 갖고 기본에 충실한 2 Step Class H 디자인과 High-Current Toroidal Transformer

## Dimension

