

Mini-Six Line Array Speaker



Specification

Type		Line Array Speaker(Full-range)
드라이브	LF	2×6.5" Bass Drive
유니트	HF	2.5" Compression
출력	LF	300W(RMS) / 1200W(Peak)
	HF	80W(RMS) / 320W(Peak)
SLP	LF	95dB / 136dB(Peak)
	HF	112dB / 141dB(Peak)
주파수 응답		70Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H°×V°)		110°(H)×10°(V)
임피던스		16Ω
입력		1±Full-range
Connector		2×Neutrik NL4 Speakon
인클로저		15mm 9-ply 자작나무
중량		15kg
외형		592(W)×185(H)×358(D)mm

Rear



Features

- 컴팩트한 사이즈이면서 강력한 음압과 높은 출력의 2-Way 라인어레이 스피커
- 듀얼 6인치 저음과 2.5인치 고음 드라이버의 균형 잡힌 조합으로 높은 감도 구현
- 극도로 낮은 왜곡율과 110° × 10° 넓고 일정한 방사각 패턴
- 견고한 내구성과 스크래치 방지를 위한 자작나무 인클로저와 특수 강화 페인팅
- PUSH HOOK 스타일의 새로운 연결 방식 - 와이어가 없어 깔끔하며 시공 편의성 향상
- 0도에서 18도까지 2도씩 각도 조절이 가능하며 빠르고 편리한 리징 플라이 시스템
- 전용 탑프레임버(Grid)를 이용하여 플라이(별매)
- 2P Passive 설계 구조

Dimension

