

# CS-4.5/2 Loudspeaker



## Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	2×4.5" Bass Driver
유니트	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		100W
앰프 출력(Program)		200W
최고 출력(Peak)		400W
주파수 응답		70Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H°×V°)		90°(H)×90°(V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		96dB
Max. SPL		120dB
중량		6kg
외형		168(W)×415(H)×180(D)mm

## Features

- 2-Way 100W(RMS) / 400W(PEAK) 출력
- 2×4.5" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 듀얼 4.5인치와 풍부한 저음과 1인치 실크 돔 진동판을 적용한 명료하고 선명한 고음 특성
- 90° × 90° 무지향성으로 천정이 낮거나 넓은 공간에서도 사각없이 커버 가능
- 천정이나 벽면에 편리하게 플라이닝 설치하기 위한 6개의 M8 아이볼트
- 회의실, 강의실, 카페 등에서는 메인스피커로 교회, 강당 등에서는 보조 스피커로 최적
- (-)자 브라켓 별매 (BRK-4.5)
- 색상은 Black, White 2가지 선택 가능

## Dimension

