

CS-80 Loudspeaker



Specification

Type		Loudspeaker (2-Way)
드라이브	LF	8" Bass Driver
유니트	HF	1" Compression Driver
정격 출력(RMS)		120W
앰프 출력(Program)		240W
최고 출력(Peak)		480W
주파수 응답		70Hz~20KHz(±3dB)
지향각도(H° × V°)		90° (H) × 90° (V)
임피던스		8Ω
Sensitivity(1W/1m)		91 dB
Max, SPL		110dB
중량		8kg
외형		227(W) × 390(H) × 232(D)mm

Features

- 2-Way 120W(RMS) / 480W(PEAK) 출력
- 8" Bass Driver + 1" Compression Driver
- 강력하고, 효율적인 티타늄(Titanium) 고음 드라이브 적용 하여 선명하고, 명료한 고음 특성
- 넓고 균형 잡힌 주파수 특성 - 풍부한 저음, 명료한 중음, 부드럽고 선명한 고음
- 90° × 90° 무지향성으로 천정이 낮거나 넓은 공간에서도 사각없이 커버 가능
- 특수 강화 ABS 인클로저 설계로 견고한 내구성
- 천정이나 벽면에 편리하게 플라이 설치하기 위한 M6 아이볼트 내장, 벽부형 전용 'c'자 브라켓 별매(BRK-80)
- 회의실, 강의실, 카페, 클럽 등에서는 메인스피커로 교회, 강당 등에서는 보조 스피커로 최적

Dimension

